

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)**  
**Rif. CPR 305/2011 (ALLEGATO III)**  
**Anno 2013**

**PRODOTTI PREFABBRICATI DI C.A., ELEMENTI SCATOLARI - UNI EN 14844**

- 1 – Codice identificativo unico per scatolari in calcestruzzo armato di varie dimensioni: 0109010; 0109012; 0109016; 0109020; 0109011; 0109022; 01090810; 01091012; 01091016; 01091520; 01091121; 01091722; (pezzi speciali con codice definito al momento dell'ordine);
- 2 – Identificazione del prodotto: come da DDT di accompagnamento
- 3 – Uso previsto: elementi scatolari in C.A. di sezione rettangolare, di varie dimensioni, generalmente utilizzati nella realizzazione di condotte sotterranee
- 4 – Denominazione commerciale: SCATOLARI. Indirizzo fabbricante: Veneta Prefabbricati srl – Rosolina (RO)
- 5 – Mandatario: non previsto
- 6 – Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: SISTEMA 2+
- 7 – Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato: ABICert s.a.s. – n.1982. L'organismo ha effettuato ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica secondo la norma UNI EN 14844; sorveglianza, valutazione e verifiche continue del controllo della produzione in fabbrica, secondo il Sistema 2+.
- 8 – Non pertinente
- 9 – Prestazione dichiarata

Colonna 1 – Caratteristiche essenziali	Colonna 2 – Prestazioni	Colonna 3 – Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione (del calcestruzzo)	fck = 45 N/mm <sup>2</sup>	EN 14844:2006+A2:2011
Resistenza ultima alla trazione (1) e resistenza allo snervamento (2) (dell'acciaio)	ftk = 540 N/mm <sup>2</sup> fyk = 450 N/mm <sup>2</sup>	EN 14844:2006+A2:2011
Resistenza meccanica (mediante calcolo)	Vedi scheda di prodotto scatolari	EN 14844:2006+A2:2011
Particolari costruttivi	Vedi scheda di prodotto scatolari	EN 14844:2006+A2:2011
Durabilità contro la corrosione	Assorbimento acqua ≤6%	EN 14844:2006+A2:2011
	Permeabilità del cls all'acqua max. < 50 mm. e media < 20 mm.	EN 14844:2006+A2:2011
Durabilità contro gelo-disgelo (per applicazioni esposte)	XA1 – XC4	EN 14844:2006+A2:2011
Ritiro (in condizioni d'impiego estreme e solo per cls leggero)	Non applicabile in situazioni normali	-

10 - La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

La presente dichiarazione è valida fino a quando non vengano significativamente modificate le condizioni stabilite nelle norme armonizzate richiamate o le condizioni di produzione nella fabbrica od il controllo della produzione di fabbrica stesso.

Rosolina, 01.07.2013

VENETA PREFABBRICATI SRL