


# Big47



## Canale Big47 500 H625 con griglia in ghisa antitacco F900

### CANALE

Canale di drenaggio realizzato in calcestruzzo gettato vibrato ad elevata resistenza a "compressione", classe minima C35/45 (secondo UNI EN206:2006 e UNI11104: 2004, Rck pari a 45 N/mm<sup>2</sup>) ed al "gelo/disgelo in presenza di sali antighiaccio" (classificazione +R secondo EN1433:2008) completo di telaio a protezione e copertura dei bordi e della superficie di contatto ancorato al manufatto sottostante in maniera tale da impedirne il distacco a causa del traffico. Il telaio, realizzato in ghisa sferoidale, è provvisto di sedi ove alloggiare dadi M10 ai quali possono essere avvitati i bulloni per il fissaggio delle griglie. Tale sistema è da preferirsi a quelli con filetto incorporato in particolare quando siano previsti interventi di manutenzione frequenti anche a distanza di anni. La sezione a "Z" del profilo garantisce la completa copertura della superficie superiore del canale proteggendolo contro l'usura. Il canale, di tipo M (ovvero che richiede ulteriore supporto per sostenere i carichi orizzontali e verticali durante il servizio) è rispondente ai "Requisiti di progettazione e fabbricazione" imposti dalla norma EN1433:2008 ed è provvisto di marcatura obbligatoria CE (Regolamento Europeo 305/2011).

### GRIGLIA


Griglia in ghisa sferoidale GJS 500/7 a fessura antitacco in classe F900 di dimensioni 498x546x25 (mm).

**MANUFATTI IN CEMENTO**  
**VENETA**  
**PREFABBRICATI srl**  
Strada Naz. Biadene, 90 - Tel. 0426.337027 - 45010 ROSOLINA (RO)  
Codice Fiscale e Partita IVA 00120220298  
Trib. di Rovigo Reg. Soc. n. 2080 - CCIAA n. 74009

# Big47



Canale Big47 500 H625 con griglia a fessura antitacco F900



## Caratteristiche tecniche

Lunghezza totale (mm)	1.000
Larghezza esterna/interna (mm)	594/500
Altezza esterna/interna (mm)	625/500
Sezione canale (cm <sup>2</sup> )	2100
Classe di carico	F900
Materiale	
Canale	Calcestruzzo C35/45
Telaio	Ghisa sferoidale GJS 500/7
Griglie	Ghisa sferoidale GJS 500/7
Nr. Griglie	2
Superficie di drenaggio (cm <sup>2</sup> )	2256
Sistema di fissaggio griglie	8 bulloni M10
Peso totale (kg)	445

## Applicazioni

Aeroporti  
Grandi opere

La sigillatura è garantita da una sede ricavata in testata nella quale poter applicare sigillante a base silconica.




# Big47



Griglia a fessura antitacco Big47 500 F900

Codice: 4622020



## Dimensioni

Lunghezza:	498 mm
Larghezza:	545 mm
Altezza:	25 mm
Ingombro massimo:	72 mm
Materiale:	Ghisa sferoidale GJS 500/7
Peso:	42,8 Kg
Classe di carico:	F900
Superficie drenante:	1128 cm <sup>2</sup>
Sistema di fissaggio:	4 bulloni M10
Trattamento superficiale:	Verniciatura nera

## Applicazioni

Aeroporti  
Grandi opere



**MANUFATTI IN CEMENTO**  
**VENETA**  
**PREFABBRICATI srl**  
Strada Naz. Roma, 80 - Tel. 0426.337027 - 45010 ROSOLINA (RO)  
Codice Fiscale e Partita IVA 00120220298  
Trib. di Rovigo Reg. Soc. n. 2086 - CCIAA n. 74009